

Interminável estilingue cinto plana

Parâmetros técnicos

Cor	Código de cores de acordo	Trabalhando limite de carga com um estilingue do webbing							Trabalhando limite de carga com duas correias estilingue			
		Direto	lift	Ø					Em linha reta	Lift embargada	Direto elevador	Lift engasgou
-	-	-	-	0-7	7-45	45-60	Up to 45	45-60	-	-	-	-
-	-											
-	-	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.12	1.0	0.8
roxo	WLL 1T	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.120	1.000	800
verde	WLL 2T	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.240	2.000	1.600
amarelo	WLL 3T	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.360	3.000	2.400
Cinza	WLL 4T	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.480	4.000	3.200
vermelho	WLL 5T	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.600	5.000	4.000
marrom	WLL 6T	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.720	6.000	4.800
azul	WLL 8T	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.960	8.000	6.400
laranja	WLL 10T	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	11.000	10.000	8.000
laranja	WLL 20T	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000	28.000	22.400	20.000	16.000