

Série ES Cadeia Talha Elétrica 15ton para 35Ton

Parâmetros técnicos

| Single Speed | | | | Motor de elevação | | Fonte De Energia | | | Viajar Motor | | I-beam |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------|
| modelo | Capacidade (Ton) | Velocidade de levantamento (m / min) | Corrente cair | Poder (KW) | Rotação Speed (r / min) | fase | Tensão (V) | Frequência (Hz) | Poder (KW) | Rotação Speed (r / min) | |
| HHBD15-06 | 15 | 1.9 | 6 | 3.0 × 2 | 1440 | 3 | 200V-690V | 50/60 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| HHBD20-08 | 20 | 1.4 | 8 | 3.0 × 2 | 1440 | 3 | 200V-690V | 50/60 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| HHBD25-10 | 25 | 1.1 | 10 | 3.0 × 2 | 1440 | 3 | 200V-690V | 50/60 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| HHBD30-12 | 30 | 0.9 | 12 | 3.0 × 2 | 1440 | 3 | 200V-690V | 50/60 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| HHBD35-16 | 35 | 0.7 | 16 | 3.0 × 2 | 1440 | 3 | 200V-690V | 50/60 | 0.75 | 1440 | 150-202 |