

MLH-A Bloco Lever série

Parâmetros técnicos

modelo	Capacidade (Ton)	Std de elevação (m)	Executando teste de carga	Corrente de Carga		Esforço para carga de elevação máxima	Dimensão (mm)							N.W. (Kg)	O peso extra por metro (Kg)	Tamanho da embalagem
				Dia +	No. de		A	B	C	D	H	L	K			
MLH-A025	0.25	1	0.375	4	1	250	92	72	85	30	230	160	25	1.8	0.41	22×18×11
MLH-A050	0.5	1.5	0.75	5	1	340	105	78	80	35	260	300	25	4	0.52	37×12×11
MLH-A075	0.75	1.5	1.1	6	1	140	148	90	136	40	320	280	27	7	0.8	37×16×15
MLH-A100	1	1.5	1.5	6	1	140	148	90	136	40	320	280	27	7	0.8	37×16×15
MLH-A150	1.5	1.5	2.25	7.1	1	220	172	98	160	44	380	410	34	10	1.1	51×17×15
MLH-A200	2	1.5	3	8	1	240	172	98	160	46	380	410	36	11.8	1.4	51×17×15
MLH-A300	3	1.5	3.75	10	1	320	200	115	180	50	480	410	38	17.5	2.2	52×20×18
MLH-A600	6	1.5	7.5	10	2	340	200	115	235	64	600	410	48	28.5	4.4	54×20×20
MLH-A900	9	1.5	11.25	10	3	360	200	115	330	85	700	410	57	45	6.6	56×32×23